

CREVO 120

GR-120NL・GR-120N (6段ブーム、2段パワーチルトジブ、X型 / H型アウトリガ)

■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	5.3mブーム	12,000kg×2.0m (8本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.0m (4本掛) ...GR-120N
	9.0mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	12.7mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	16.4mブーム	5,000kg×4.5m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	20.1mブーム	4,500kg×4.0m (4本掛)
	23.8mブーム	3,000kg×5.5m (4本掛)
	3.6mジブ	1,500kg×75° (1本掛)
	5.5mジブ	850kg×70° (1本掛)
	シングルトップ	1,800kg (1本掛)
	最大地上揚程	24.5m
最大作業半径	ジブ	30.0m
	ブーム	22.3m
ブーム長さ	ジブ	23.2m
	ブーム	5.3m~23.8m
ブーム伸縮長さ	ジブ	18.5m
	ブーム	18.5m/52s
ジブ長さ	主 巻	3.6m, 5.5m
	補 巻	124m/min (5層)
巻上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	105m/min (3層)
	補 巻	31.0m/min (4本掛)
フック巻上げ速度	主 巻	105m/min (1本掛)
	補 巻	標準: 110m/min (5層) 高速: 185m/min (5層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
巻下げ速度 (ロープスピード)	主 巻	標準: 100m/min (3層) 高速: 160m/min (3層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
	補 巻	標準: 110m/min (5層) 高速: 185m/min (5層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
ブーム起伏角度	主 巻	-3°~82°
	補 巻	-3°~82°/29s
ブーム上げ速度	主 巻	360°連続
	補 巻	2.4min ⁻¹ {rpm}
ワイヤロープ	主 巻	径11.2mm×長さ132m 難燃性ワイヤロープ
	補 巻	径11.2mm×長さ65m 難燃性ワイヤロープ
ブーム形式	主 巻	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段目同時、4・5・6段目同時)
	補 巻	複動油圧シリンダ直挿式 2本、ワイヤロープ式伸縮装置 2基
ブーム伸縮装置	主 巻	ブーム下抱込格納式 2段 (2段目引出式)
	補 巻	オフセット5°~45° 油圧無段階傾斜式
ジブ形式	主 巻	先端ブーム取付固定式
	補 巻	油圧モータ駆動ハスバ歯車減速式、自動ブレーキ、 高速巻下げ機能自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
シングルトップ形式	主 巻	自由降下装置 (足踏みブレーキ付)自由降下装置付ウインチ仕様車のみ
	補 巻	シングルウインチ 2基、圧力補償付流量調整弁付
巻上装置	主 巻	複動油圧シリンダ直挿式 1本、圧力補償付流量調整弁付
	補 巻	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、 ネガティブブレーキ
ブーム起伏装置	主 巻	全油圧式X型またはH型 (フロート型式)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、 張出幅: 最大4.7m、中間4.3m、3.5m、2.5m、最小1.7m (X型)、1.64m (H型)
	補 巻	油圧パイロット操作式
旋回装置	主 巻	12.9t (GR-120NL)、10.3t (GR-120N)
	補 巻	P.T.O. 湿式多板クラッチ式
アウトリガ	主 巻	2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ
	補 巻	過負荷防止装置 (AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、 巻過防止装置、作業領域制御装置、自由降下インタロック装置自由降下装置付ウインチ仕様車のみ、アウトリガ張出幅検 出装置、水準器、玉掛けロープはすれ止め、油圧安全弁、伸縮シ リンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワー チルトシリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック 装置、作動油温度表示灯
安全装置	主 巻	除湿機能付エアコン、FM・AMラジオ、オイルクーラー、 操作ペダル ISO配列の場合: 伸縮用および補巻用、 タダノ配列の場合: 起伏用および伸縮用
	補 巻	
付属装置	主 巻	
	補 巻	

●キャリア

エンジン	名 称	三菱4M50-TLE2A (過給機及び給気冷却器付)
	形 式	水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	4.899L
	最高出力	125kW{170PS}/2,800min ⁻¹ {rpm}
トルクコンバータ形式	最大トルク	451N・m{46.0kgf・m}/1,800min ⁻¹ {rpm}
	変 速 機 形 式	3要素1段 (自動ロックアップ機構付)
	減 速 機 形 式	自動及び手動変速式、パワーシフト式 (湿式多板クラッチ)
	駆 動 方 式	前進3段、後退1段 (Hi, Lo付)
変 速 機 形 式	減 速 機 形 式	ハイボイドギヤ1段減速式
	駆 動 方 式	2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式
	前 車 軸 方 式	全浮動式
	後 車 軸 方 式	全浮動式
懸架方式	前 輪	縦置板ばね式
	後 輪	縦置板ばね式
	ステアリング形式	全油圧式パワーステアリング
		逆ステアリング補正機構付
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式、ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式推進軸制動内部拡張式
	補助ブレーキ	排気管開閉式排気ブレーキ
		作業用補助制動装置
フ レ ー ム	箱形溶接構造	
	バ ッ テ リ	12V-100Ah×2個 (24V)
	燃 料 タ ン ク 容 量	189L
	タ イ ヤ	前 輪 275/80 R22.5 149/146J 後 輪 275/80 R22.5 149/146J
キ ャ ブ	乗車定員	1人、内装付、ゴムマウント方式、フルア ジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト、 シートベルト付)、アジャスト式ハンドル (チルト、 伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ (ウォッシュ付)、パワーウインド、サイドバイザ
	緊急かじ取装置	緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバ ラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレ ーキ警報装置
	安全装置	
	付 属 装 置	集中給油装置 (電動式はオプション)

●走行時寸法

全 長	7,430mm
全 幅	2,000mm
全 高	2,800mm
軸 距	2,750mm
輪 距	前 輪 1,680mm 後 輪 1,680mm

●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力 (tanθ)	0.46
最 小 回 転 半 径	3.8m (4輪ステアリング) 6.5m (2輪ステアリング)

●重量

アウトリガ仕様	X 型	H 型
車 両 総 重 量	13,495kg	13,365kg
前 軸 重	6,960kg	6,900kg
後 軸 重	6,535kg	6,465kg

〔ブーム〕

単位：(t)

アウトリガ最小張出(※)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	8.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	7.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	5.50(4.90)	5.40(4.90)	5.50(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	3.70	3.80	3.55	3.20	3.20	
3.0m	2.70	2.85	2.65	2.60	2.60	
3.5m	2.10	2.00	2.00	2.05	2.10	2.10
4.0m	1.60	1.55	1.55	1.60	1.70	1.75
4.5m		1.20	1.20	1.25	1.40	1.45
5.0m		0.90	0.95	1.00	1.15	1.25
5.5m		0.70	0.75	0.80	0.95	1.05
6.0m		0.55	0.55	0.65	0.80	0.90
7.0m		0.25	0.20	0.40	0.55	0.60
8.0m						0.35
A(°)	0~82	18~82	50~82	56~82	60~82	63~82

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

※1.7m……X型アウトリガ
1.64m……H型アウトリガ

① アウトリガ使用

〔アウトリガ使用時の注意〕


1. ()内は、GR-120N型の値です。
2. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具とフック質量を含んだ値です。太線より上側はクレーンの強度によって定められ、下側はクレーンの安定度によって定められています。
3. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
4. ジブ作業は、ブームの長さにかかわらずブームの角度だけを基準にしてください。なお、作業半径は23.8mブームにジブを装着した場合の参考値を示します。
5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は1.8tです。
6. 高速巻下げ(自由降下装置無ウインチ仕様車の場合)はフックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作は避けてください。
7. 自由降下(自由降下装置付ウインチ仕様車の場合)は原則としてフックのみを降下するときに使用してください。やむをえずつり荷を自由降下する場合には、定格総荷重の1/5を限度とし、急激なブレーキ操作は避けてください。
8. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻1.5t以下、補巻1.8t以下としてください。

ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m	シングルトップ
巻掛本数	8(4)	4	4	4	4	4	1
フックの種類	12トン吊 (4.9トン吊)						1.8トン吊
フックの質量	90kg (90kg)						25kg

()内は、GR-120N

9. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。また、前方・後方域でつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張出幅	中間張出 (4.3m)	中間張出 (3.5m)	中間張出 (2.5m)	最小張出 (※)
角度a°	35	25	15	5



② アウトリガ不使用

単位：(t)

車両静止時						
作業半径	5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周
1.0m	3.60	2.80	3.60	2.80		
1.5m	3.60	2.80	3.60	2.80	3.60	2.80
2.0m	3.40	2.80	3.40	2.80	3.40	2.80
2.5m	3.10	2.15	3.10	2.10	3.10	2.05
3.0m	2.65	1.60	2.60	1.55	2.55	1.50
3.5m	2.30	1.25	2.20	1.20	2.10	1.10
4.0m	2.00	0.90	1.90	0.80	1.70	0.70
4.5m			1.60	0.50	1.40	0.40
5.0m			1.30		1.10	
5.5m			1.10		0.95	
6.0m			0.90		0.80	
7.0m			0.50		0.50	
A(°)	0~82		26~82	50~82	52~82	63~82

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)


② アウトリガ不使用

〔アウトリガ不使用時の注意〕

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧(875kPa {8.75kgf/cm²})で、かつ完全にサスペンションロックされたクレーンを使用するときの値で、つり具とフック質量(主巻：90kg、補巻：25kg)を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛け本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻1.5t、補巻1.8t以下としてください。

ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	シングルトップ
巻掛本数	4	4	4	1


4. 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯している時に行ってください。前方の範囲は、ブームがキャリアの前方の2°以内です。



5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は1.8tです。
6. 高速巻下げ作業(自由降下装置無ウインチ仕様車の場合)、自由降下作業(自由降下装置付ウインチ仕様車の場合)、ブーム長さが12.7mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
7. つり荷走行は、「駆動切換」スイッチを「L / 4D」にし、シフトレバーを1速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中は、クレーン作業を行わないでください。

車両走行時 (1.6km/h以下)						
作業半径	5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周
1.0m	3.20	2.00	3.20	2.00		
1.5m	3.20	2.00	3.20	2.00	3.20	2.00
2.0m	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
2.5m	2.80	1.55	2.75	1.50	2.65	1.45
3.0m	2.40	1.10	2.30	1.05	2.20	1.00
3.5m	2.00	0.85	1.90	0.75	1.80	0.65
4.0m	1.70	0.60	1.65	0.50	1.50	0.40
4.5m			1.40	0.30	1.25	
5.0m			1.15		1.00	
5.5m			0.95		0.85	
6.0m			0.80		0.70	
7.0m			0.45		0.45	
A(°)	0~82		26~82	50~82	52~82	66~82

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)



(注) 1.上図はブームのたわみを含んでいません。
2.本図は、アウトリガ最大張出時(全周)のものです。