KATO MR-350RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ 6.8m	作業範囲

[m]		7.5	12.5		17.5		22.5		27.5		32.5
[m]	2.6	35.00*	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.0	32.00*	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.5	28.80	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.0	26.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.5	23.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.0	21.00	19.00	11.65	17.00	8.55	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.5		19.00	10.95	15.85	8.00	12.00	6.90	9.00	7.00	7.00
	6.0		17.50	10.40	14.80	7.50	12.00	6.45	9.00	7.00	7.00
	6.5		16.00	9.85	13.80	7.05	12.00	6.05	9.00	7.00	7.00
	7.0		14.90	9.40	12.95	6.70	11.50	5.70	9.00	6.80	7.00
	8.0		12.15	8.60	11.50	6.00	10.30	5.10	8.60	6.10	7.00
	9.0		9.60	7.95	9.45	5.45	9.30	4.60	7.80	5.55	6.45
	10.0		7.70	7.50	7.60	5.00	8.35	4.15	7.10	5.05	5.90
	11.0				6.20	4.60	6.90	3.75	6.55	4.65	5.45
	12.0				5.15	4.25	5.80	3.40	6.00	4.25	5.00
	13.0				4.35	3.95	4.95	3.10	5.35	3.90	4.65
	14.0				3.65	3.65	4.25	2.85	4.65	3.60	4.30
	15.0				3.05	3.35	3.65	2.65	4.05	3.30	4.00
	16.0						3.15	2.45	3.50	3.05	3.75
	17.0						2.70	2.25	3.10	2.85	3.30
	18.0						2.35	2.10	2.70	2.70	2.95
	19.0						2.00	2.00	2.35	2.50	2.60
	20.0						1.70	1.85	2.05	2.35	2.30
	22.0								1.55	2.10	1.80
	24.0								1.15	1.65	1.40
	26.0										1.10
	28.0										0.80
	30.0										0.55
	ブーム2(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム4(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム6(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準フック	[ton]	35	22								
フック質量	[kg]	310	225								
巻掛本数	[本]	10*/8	6	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO MR-350RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ 6.3m	作業範囲

[m]		7.5	12.5		17.5		22.5		27.5		32.5
[m]	2.6	34.00*	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.0	31.00*	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.5	27.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.0	24.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.5	22.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.0	20.50	19.00	11.65	17.00	8.55	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.5		18.50	10.95	15.85	8.00	12.00	6.90	9.00	7.00	7.00
	6.0		17.00	10.40	14.80	7.50	12.00	6.45	9.00	7.00	7.00
	6.5		15.50	9.85	13.80	7.05	12.00	6.05	9.00	7.00	7.00
	7.0		13.75	9.40	12.95	6.70	11.50	5.70	9.00	6.80	7.00
	8.0		10.35	8.60	10.25	6.00	10.30	5.10	8.60	6.10	7.00
	9.0		8.15	7.95	8.00	5.45	8.75	4.60	7.80	5.55	6.45
	10.0		6.55	7.50	6.45	5.00	7.15	4.15	7.10	5.05	5.90
	11.0				5.25	4.60	5.90	3.75	6.35	4.65	5.45
	12.0				4.35	4.25	4.95	3.40	5.35	4.25	5.00
	13.0				3.60	3.95	4.20	3.10	4.60	3.90	4.65
	14.0				3.00	3.65	3.60	2.85	3.95	3.60	4.20
	15.0				2.50	3.35	3.05	2.65	3.45	3.30	3.65
	16.0						2.65	2.45	3.00	3.05	3.20
	17.0						2.25	2.25	2.60	2.85	2.80
	18.0						1.90	2.10	2.25	2.70	2.50
	19.0						1.60	2.00	2.00	2.45	2.20
	20.0						1.35	1.85	1.70	2.20	1.95
	22.0								1.25	1.75	1.50
	24.0								0.90	1.40	1.10
	26.0										0.80
	28.0										0.55
	ブーム2(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム4(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム6(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
標準フック	[ton]	35	22								
フック質量	[kg]	310	225								
巻掛本数	[本]	10*/8	6	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO MR-350RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		5.2m	

[m]	7.5	12.5		17.5		22.5		27.5		32.5
2.6	30.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
3.0	28.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
3.5	25.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
4.0	22.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
4.5	20.50	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
5.0	18.50	18.50	11.65	17.00	8.55	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
5.5		15.40	10.95	15.30	8.00	12.00	6.90	9.00	7.00	7.00
6.0		12.80	10.40	12.70	7.50	12.00	6.45	9.00	7.00	7.00
6.5		10.85	9.85	10.75	7.05	11.55	6.05	9.00	7.00	7.00
7.0		9.30	9.40	9.20	6.70	10.00	5.70	9.00	6.80	7.00
8.0		7.10	8.45	7.00	6.00	7.70	5.10	8.20	6.10	7.00
9.0		5.55	6.85	5.45	5.45	6.15	4.60	6.60	5.55	6.45
10.0		4.45	5.65	4.35	5.00	4.95	4.15	5.40	5.05	5.65
11.0				3.50	4.60	4.10	3.75	4.50	4.65	4.75
12.0				2.80	4.25	3.40	3.40	3.75	4.25	4.00
13.0				2.30	3.80	2.85	3.10	3.20	3.65	3.40
14.0				1.85	3.35	2.35	2.85	2.70	3.15	2.95
15.0				1.45	2.95	2.00	2.65	2.30	2.75	2.55
16.0						1.65	2.45	1.95	2.40	2.20
17.0						1.35	2.25	1.70	2.10	1.90
18.0						1.05	2.10	1.40	1.85	1.65
19.0						0.85	1.95	1.20	1.65	1.40
20.0						0.60	1.80	0.95	1.45	1.20
22.0								0.60	1.10	0.80
24.0									0.80	0.50
ブーム2(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
ブーム3(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
ブーム4(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
ブーム5(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
ブーム6(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度 [°]	-	-	-	-	-	-	-	24	-	35
標準フック [ton]	35	22								
フック質量 [kg]	310	225								
巻掛本数 [本]	8	6	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO MR-350RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ 4.2m	作業範囲

[m]		7.5	12.5		17.5		22.5		27.5		32.5
[m]	2.6	29.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.0	26.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00			
	3.5	23.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.0	19.00	19.00	12.00	17.00	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	
	4.5	15.35	15.15	12.00	14.75	9.00	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.0	12.30	12.15	11.65	12.05	8.55	12.00	7.00	9.00	7.00	7.00
	5.5		10.00	10.95	9.90	8.00	10.60	6.90	9.00	7.00	7.00
	6.0		8.40	9.80	8.30	7.50	9.05	6.45	9.00	7.00	7.00
	6.5		7.15	8.50	7.05	7.05	7.80	6.05	8.20	7.00	7.00
	7.0		6.15	7.45	6.05	6.70	6.75	5.70	7.25	6.80	7.00
	8.0		4.65	5.85	4.60	6.00	5.20	5.10	5.65	6.10	5.95
	9.0		3.60	4.75	3.50	5.10	4.10	4.60	4.50	5.00	4.80
	10.0		2.80	3.90	2.75	4.25	3.30	4.15	3.65	4.15	3.90
	11.0				2.10	3.60	2.65	3.75	3.00	3.45	3.25
	12.0				1.60	3.05	2.15	3.25	2.50	2.95	2.70
	13.0				1.20	2.65	1.75	2.80	2.05	2.50	2.30
	14.0				0.85	2.30	1.40	2.45	1.70	2.15	1.90
	15.0				0.50	2.00	1.10	2.15	1.40	1.80	1.60
	16.0						0.80	1.85	1.15	1.55	1.35
	17.0						0.55	1.65	0.90	1.35	1.10
	18.0							1.45	0.70	1.15	0.90
	19.0							1.30		0.95	0.75
	20.0							1.15		0.80	
	22.0									0.50	
	ブーム2(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム4(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム6(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	-	-	-	-	-	28	-	41	25	50
標準フック	[ton]	35	22								
フック質量	[kg]	310	225								
巻掛本数	[本]	8	6	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO MR-350RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ 2.31m	作業範囲

[m]		7.5	12.5		17.5		22.5		27.5		32.5
[m]	2.6	15.70	15.10	12.00	12.85	9.00	12.00	7.00			
	3.0	11.90	11.75	12.00	10.45	9.00	10.25	7.00			
	3.5	8.90	8.80	10.25	8.30	9.00	8.35	7.00	7.00	7.00	
	4.0	6.95	6.80	8.15	6.70	8.65	6.90	7.00	5.95	6.60	
	4.5	5.55	5.40	6.70	5.35	7.10	5.80	7.00	5.10	5.75	4.95
	5.0	4.55	4.40	5.60	4.35	6.00	4.90	6.25	4.40	5.05	4.30
	5.5		3.60	4.75	3.55	5.15	4.15	5.35	3.80	4.45	3.80
	6.0		2.95	4.05	2.90	4.45	3.50	4.65	3.30	3.95	3.30
	6.5		2.45	3.50	2.35	3.85	2.95	4.05	2.90	3.50	2.90
	7.0		2.00	3.05	1.95	3.40	2.50	3.60	2.50	3.10	2.55
	8.0		1.35	2.35	1.25	2.65	1.80	2.85	1.90	2.45	2.00
	9.0			1.80		2.10	1.25	2.30	1.40	1.95	1.50
	10.0			1.40		1.70		1.85		1.55	
	11.0					1.35		1.50		1.20	
	12.0					1.10		1.25		0.90	
	13.0					0.85		1.00			
	14.0					0.70		0.80			
	15.0					0.55		0.65			
	16.0							0.50			
	ブーム2(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	50	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム4(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	ブーム6(%)	0	0	33	0	66	33	100	66	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	-	36	-	56	-	62	32	67	60	71
標準フック	[ton]	35	22								
フック質量	[kg]	310	225								
巻掛本数	[本]	8	6	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	6.8m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	7		25		45		60		[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.2	3.20	4.2	3.20	5.9	2.52	6.7	1.69	84.0	2.2	3.20	4.3	3.20	6.0	2.52	6.7	1.69
80.0	3.9	3.20	5.8	3.20	7.4	2.41	8.1	1.65	80.0	4.0	3.20	5.9	3.20	7.5	2.40	8.1	1.65
75.0	6.0	3.20	7.7	3.20	9.1	2.30	9.7	1.62	75.0	6.1	3.20	7.9	3.20	9.2	2.29	9.8	1.62
70.0	8.0	3.20	9.6	3.20	10.8	2.22	11.2	1.60	70.0	8.0	3.20	9.7	2.82	10.9	2.22	11.3	1.60
66.0	9.5	3.20	11.0	3.09	12.1	2.17	12.4	1.59	66.0	9.6	3.20	11.1	2.56	12.2	2.16	12.4	1.58
63.0	10.6	3.20	12.1	2.99	13.0	2.16	13.2	1.58	63.0	10.6	3.01	12.1	2.41	13.0	2.08	13.2	1.58
60.0	11.6	3.20	13.0	2.90	13.9	2.14			60.0	11.7	2.73	13.0	2.26	13.9	2.01		
55.0	13.3	3.20	14.6	2.78	15.2	2.13			55.0	13.3	2.36	14.5	2.01	15.2	1.85		
50.0	14.9	3.20	16.0	2.70	16.4	2.13			50.0	14.8	2.07	15.9	1.81	16.4	1.72		
46.0	16.0	2.91	17.0	2.65	17.3	2.10			46.0	15.9	1.89	16.9	1.69	17.2	1.62		
40.0	17.5	2.26	18.3	2.16					40.0	17.5	1.68	18.2	1.55				
35.0	18.6	1.87	19.2	1.80					35.0	18.6	1.55	19.1	1.45				
30.0	19.6	1.57	20.0	1.54					30.0	19.5	1.44	19.9	1.38				
26.0	20.2	1.36	20.5	1.32					26.0	20.2	1.38	20.4	1.28				
20.0	21.0	1.15							20.0	20.9	1.31						
15.0	21.5	1.03							15.0	21.4	1.19						
8.0	21.7	0.97							8.0	21.6	1.13						

ブーム2 (%)	100							ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100							ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0							ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0							ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0							ブーム6 (%)	66			
MODE	A							MODE	B			
危険角度 [°]	7		25		45		62	[°]	7	25	45	62
標準フック [ton]	4.5							[ton]	4.5			
フック質量 kg	70							kg	70			
巻掛本数 [本]	1							[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	6.8m	

[m]	32.5							
[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	4.8	3.20	7.1	3.20	8.7	2.46	9.2	1.66
82.0	6.4	3.20	8.6	3.20	10.1	2.40	10.5	1.65
76.0	11.0	3.20	12.7	2.59	14.3	2.05	14.2	1.60
70.0	14.9	2.54	16.3	2.06	17.4	1.80	17.6	1.57
66.0	17.3	2.14	18.6	1.79	19.6	1.59	19.7	1.54
63.0	19.0	1.90	20.3	1.62	21.1	1.45	21.0	1.45
60.0	20.7	1.70	21.9	1.46	22.6	1.34		
56.0	22.7	1.27	23.9	1.17	24.5	1.15		
50.0	25.3	0.77	26.5	0.70	26.9	0.70		
46.0	26.9	0.53	28.2	0.45	28.3	0.45		
44.0	28.1	0.36	28.9	0.35				

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	43 / 43 / 45 / 62
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	6.3m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	7		25		45		60		[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.2	3.20	4.2	3.20	5.9	2.52	6.7	1.69	84.0	2.2	3.20	4.3	3.20	6.0	2.52	6.7	1.69
80.0	3.9	3.20	5.8	3.20	7.4	2.41	8.1	1.65	80.0	4.0	3.20	5.9	3.20	7.5	2.40	8.1	1.65
75.0	6.0	3.20	7.7	3.20	9.1	2.30	9.7	1.62	75.0	6.1	3.20	7.9	3.20	9.2	2.29	9.8	1.62
70.0	8.0	3.20	9.6	3.20	10.8	2.22	11.2	1.60	70.0	8.0	3.20	9.7	2.82	10.9	2.22	11.3	1.60
66.0	9.5	3.20	11.0	3.09	12.1	2.17	12.4	1.59	66.0	9.6	3.20	11.1	2.56	12.2	2.16	12.4	1.58
63.0	10.6	3.20	12.0	2.99	13.0	2.16	13.2	1.58	63.0	10.6	3.01	12.1	2.41	13.0	2.08	13.2	1.58
60.0	11.6	3.20	13.1	2.90	13.9	2.14			60.0	11.7	2.73	13.0	2.26	13.9	2.01		
55.0	13.3	3.20	14.6	2.78	15.2	2.13			55.0	13.3	2.36	14.5	2.01	15.2	1.85		
50.0	14.9	2.98	16.0	2.70	16.4	2.13			50.0	14.8	2.07	15.9	1.81	16.4	1.72		
46.0	16.0	2.44	16.9	2.27	17.3	2.10			46.0	15.9	1.89	16.9	1.69	17.2	1.62		
40.0	17.5	1.86	18.2	1.77					40.0	17.5	1.68	18.2	1.55				
35.0	18.6	1.49	19.2	1.45					35.0	18.6	1.55	19.1	1.45				
30.0	19.6	1.21	20.0	1.20					30.0	19.5	1.44	19.9	1.38				
26.0	20.2	1.02	20.5	0.98					26.0	20.2	1.38	20.4	1.28				
20.0	21.0	0.83							20.0	20.9	1.31						
15.0	21.5	0.72							15.0	21.4	1.19						
8.0	21.7	0.67							8.0	21.6	1.13						

ブーム2 (%)	100							ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100							ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0							ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0							ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0							ブーム6 (%)	66			
MODE	A							MODE	B			
危険角度 [°]	7		25		45		62	[°]	7	25	45	62
標準フック [ton]	4.5							[ton]	4.5			
フック質量 kg	70							kg	70			
巻掛本数 [本]	1							[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	6.3m	

[m]	32.5							
[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	4.8	3.20	7.1	3.20	8.7	2.46	9.2	1.66
82.0	6.4	3.20	8.6	3.20	10.1	2.40	10.5	1.65
76.0	11.0	3.20	12.7	2.59	14.3	2.05	14.2	1.60
70.0	14.9	2.54	16.3	2.06	17.4	1.80	17.6	1.57
66.0	17.3	2.14	18.6	1.79	19.6	1.59	19.7	1.54
63.0	19.0	1.86	20.3	1.62	21.1	1.45	21.0	1.45
60.0	20.5	1.44	21.8	1.32	22.6	1.26		
56.0	22.5	1.00	23.7	0.92	24.4	0.90		
50.0	25.4	0.50	26.4	0.47	26.8	0.47		
48.0	26.3	0.38	27.3	0.35	27.5	0.35		

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	47 / 47 / 47 / 62
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	5.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	7		25		45		60		[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.2	3.20	4.2	3.20	5.9	2.52	6.7	1.69	84.0	2.2	3.20	4.3	3.20	6.0	2.52	6.7	1.69
80.0	3.9	3.20	5.8	3.20	7.4	2.41	8.1	1.65	80.0	4.0	3.20	5.9	3.20	7.5	2.40	8.1	1.65
75.0	6.0	3.20	7.7	3.20	9.1	2.30	9.7	1.62	75.0	6.1	3.20	7.9	3.20	9.2	2.29	9.8	1.62
70.0	8.0	3.20	9.6	3.20	10.8	2.22	11.2	1.60	70.0	8.0	3.20	9.7	2.82	10.9	2.22	11.3	1.60
66.0	9.5	3.20	11.0	3.09	12.1	2.17	12.4	1.59	66.0	9.6	3.20	11.1	2.56	12.2	2.16	12.4	1.58
63.0	10.6	3.20	12.1	2.99	13.0	2.16	13.2	1.58	63.0	10.6	3.01	12.1	2.41	13.0	2.08	13.2	1.58
60.0	11.6	3.20	13.0	2.90	13.9	2.14			60.0	11.7	2.73	13.0	2.26	13.9	2.01		
55.0	13.3	2.60	14.5	2.28	15.2	2.13			55.0	13.3	2.36	14.5	2.01	15.2	1.85		
50.0	14.8	1.87	15.9	1.70	16.4	1.65			50.0	14.8	2.07	15.9	1.81	16.4	1.72		
46.0	15.9	1.45	16.9	1.34	17.2	1.33			46.0	15.9	1.89	16.9	1.69	17.2	1.62		
40.0	17.4	0.98	18.2	0.93					40.0	17.5	1.68	18.2	1.55				
35.0	18.5	0.68	19.2	0.66					35.0	18.6	1.55	19.1	1.45				
30.0	19.5	0.45	20.0	0.45					30.0	19.5	1.44	19.9	1.38				
28.0	19.9	0.37	20.2	0.37					28.0	19.9	1.41	20.4	1.28				
27.0	20.0	0.33							27.0	20.0	1.39						
									26.0	20.2	1.38						
									20.0	20.9	1.26						
									15.0	21.4	1.18						
									8.0	21.6	1.13						

ブーム2 (%)	100							ブーム2 (%)	0							
ブーム3 (%)	100							ブーム3 (%)	0							
ブーム4 (%)	0							ブーム4 (%)	66							
ブーム5 (%)	0							ブーム5 (%)	66							
ブーム6 (%)	0							ブーム6 (%)	66							
MODE	A							MODE	B							
危険角度 [°]	26		27		45		62	[°]	7		25		45		62	
標準フック [ton]	4.5							[ton]	4.5							
フック質量 kg	70							kg	70							
巻掛本数 [本]	1							[本]	1							

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	5.2m	

[m]	32.5							
[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	4.8	3.20	7.1	3.20	8.7	2.46	9.2	1.66
82.0	6.4	3.20	8.6	3.20	10.1	2.40	10.5	1.65
76.0	11.0	3.20	12.7	2.59	14.3	2.05	14.2	1.60
70.0	14.9	2.34	16.3	2.06	17.4	1.80	17.6	1.57
66.0	17.0	1.58	18.4	1.40	19.5	1.30	19.6	1.30
63.0	18.6	1.13	20.0	1.01	20.9	0.95	20.9	0.95
60.0	20.2	0.77	21.5	0.69	22.3	0.66		
59.0	20.7	0.67	22.0	0.60	22.8	0.58		

	ブーム2 (%)	100			
	ブーム3 (%)	100			
	ブーム4 (%)	100			
	ブーム5 (%)	100			
	ブーム6 (%)	100			
	MODE	A,B			
危険角度	[°]	58	58	58	62
標準フック	[ton]	4.5			
フック質量	kg	70			
巻掛本数	[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	4.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	7		25		45		60		[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.2	3.20	4.2	3.20	5.9	2.52	6.7	1.69	84.0	2.2	3.20	4.3	3.20	6.0	2.52	6.7	1.69
80.0	3.9	3.20	5.8	3.20	7.4	2.41	8.1	1.65	80.0	4.0	3.20	5.9	3.20	7.5	2.40	8.1	1.65
75.0	6.0	3.20	7.7	3.20	9.1	2.30	9.7	1.62	75.0	6.1	3.20	7.9	3.20	9.2	2.29	9.8	1.62
70.0	8.0	3.20	9.6	3.20	10.8	2.22	11.2	1.60	70.0	8.0	3.20	9.7	2.82	10.9	2.22	11.3	1.60
66.0	9.5	3.20	11.1	3.00	12.1	2.17	12.4	1.59	66.0	9.6	3.20	11.1	2.56	12.2	2.16	12.4	1.58
63.0	10.5	2.94	12.1	2.42	13.0	2.16	13.2	1.58	63.0	10.6	3.01	12.1	2.41	13.0	2.08	13.2	1.58
60.0	11.6	2.34	13.0	1.99	13.8	1.85			60.0	11.7	2.73	13.0	2.26	13.9	2.01		
55.0	13.2	1.57	14.5	1.35	15.2	1.28			55.0	13.3	2.36	14.5	2.01	15.2	1.85		
50.0	14.7	0.99	15.8	0.88	16.4	0.86			50.0	14.8	2.01	15.9	1.81	16.4	1.72		
46.0	15.8	0.65	16.8	0.60	17.2	0.59			46.0	15.9	1.70	16.8	1.58	17.2	1.55		
42.0	16.8	0.39	17.7	0.36					42.0	16.9	1.46	17.7	1.37				
41.0	17.1	0.33							41.0	17.2	1.40	18.0	1.33				
									40.0	17.4	1.34	18.2	1.28				
									35.0	18.5	1.10	19.1	1.07				
									30.0	19.5	0.92	19.9	0.91				
									26.0	20.1	0.80	20.4	0.78				
									20.0	20.9	0.67						
									15.0	21.4	0.60						
									8.0	21.6	0.56						

ブーム2 (%)	100				ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100				ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0				ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0				ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0				ブーム6 (%)	66			
MODE	A				MODE	B			
危険角度 [°]	40	41	45	62	[°]	7	25	45	62
標準フック [ton]	4.5				[ton]	4.5			
フック質量 kg	70				kg	70			
巻掛本数 [本]	1				[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	6.5m	4.2m	

[m]	32.5							
[°]	7		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	4.8	3.20	7.1	3.20	8.7	2.46	9.2	1.66
82.0	6.4	3.20	8.6	3.20	10.1	2.40	10.5	1.65
76.0	11.0	3.00	12.7	2.57	14.3	2.05	14.2	1.60
70.0	14.4	1.56	16.0	1.34	17.1	1.22	17.5	1.20
67.0	16.1	1.05	17.6	0.90	18.7	0.82	18.9	0.82

	ブーム2 (%)	100			
	ブーム3 (%)	100			
	ブーム4 (%)	100			
	ブーム5 (%)	100			
	ブーム6 (%)	100			
	MODE	A,B			
危険角度	[°]	66	66	66	66
標準フック	[ton]	4.5			
フック質量	kg	70			
巻掛本数	[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	6.8m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.7	2.00	6.2	1.90	8.9	1.34	10.2	0.95	84.0	2.9	2.00	6.4	1.90	9.0	1.33	10.3	0.94
80.0	4.7	2.00	8.1	1.89	10.5	1.28	11.6	0.92	80.0	4.9	2.00	8.3	1.87	10.7	1.26	11.8	0.91
75.0	7.2	2.00	10.3	1.74	12.5	1.21	13.4	0.90	75.0	7.3	2.00	10.5	1.73	12.6	1.20	13.5	0.89
70.0	9.5	2.00	12.4	1.61	14.3	1.17	15.0	0.89	70.0	9.7	2.00	12.6	1.61	14.4	1.15	15.0	0.88
66.0	11.2	2.00	13.9	1.53	15.6	1.13	16.1	0.88	66.0	11.4	2.00	14.1	1.52	15.7	1.12	16.2	0.88
63.0	12.5	2.00	15.1	1.47	16.6	1.12	16.8	0.88	63.0	12.7	1.95	15.3	1.47	16.7	1.11	16.8	0.88
60.0	13.7	1.90	16.1	1.43	17.5	1.11			60.0	13.9	1.85	16.3	1.42	17.5	1.10		
55.0	15.6	1.71	17.8	1.40	18.9	1.09			55.0	15.8	1.67	18.0	1.37	18.9	1.09		
50.0	17.4	1.58	19.3	1.35	20.1	1.08			50.0	17.6	1.53	19.5	1.27	20.1	1.08		
46.0	18.7	1.49	20.5	1.31	21.0	1.08			46.0	18.9	1.39	20.6	1.19	20.9	1.08		
40.0	20.6	1.39	21.9	1.28					40.0	20.7	1.24	22.0	1.10				
35.0	21.9	1.32	22.9	1.26					35.0	21.9	1.14	22.9	1.04				
30.0	23.0	1.23	23.7	1.21					30.0	23.0	1.06	23.7	1.00				
26.0	23.7	1.07	24.3	1.04					26.0	23.8	1.01	24.2	0.97				
20.0	24.6	0.90							20.0	24.7	0.96						
15.0	25.1	0.81							15.0	25.2	0.93						
6.0	25.5	0.75							6.0	25.4	0.90						

ブーム2 (%)	100								ブーム2 (%)	0							
ブーム3 (%)	100								ブーム3 (%)	0							
ブーム4 (%)	0								ブーム4 (%)	66							
ブーム5 (%)	0								ブーム5 (%)	66							
ブーム6 (%)	0								ブーム6 (%)	66							
MODE	A								MODE	B							
危険角度 [°]	5		25		45		62		[°]	5		25		45		62	
標準フック [ton]	4.5								[ton]	4.5							
フック質量 kg	70								kg	70							
巻掛本数 [本]	1								[本]	1							

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	6.8m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	5.6	2.00	9.4	1.90	11.6	1.25	12.8	0.91
80.0	9.0	2.00	12.5	1.78	14.5	1.20	15.4	0.90
75.0	13.1	2.00	16.0	1.60	17.8	1.14	18.4	0.88
71.0	16.0	2.00	18.7	1.44	20.3	1.11	20.6	0.87
66.0	19.5	1.66	21.8	1.25	23.2	1.07	23.3	0.86
63.0	21.4	1.47	23.6	1.15	24.8	1.01	24.4	0.86
60.0	23.2	1.32	25.3	1.04	26.3	0.94		
55.0	25.9	0.94	27.9	0.86	28.6	0.83		
50.0	28.4	0.58	30.2	0.54	30.7	0.54		
46.0	30.3	0.36	31.8	0.34	32.1	0.34		
45.0	30.7	0.31	32.2	0.30				

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	44 / 44 / 45 / 62
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	6.3m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.7	2.00	6.2	1.90	8.9	1.34	10.2	0.95	84.0	2.9	2.00	6.4	1.90	9.0	1.33	10.3	0.94
80.0	4.7	2.00	8.1	1.89	10.5	1.28	11.6	0.92	80.0	4.9	2.00	8.3	1.87	10.7	1.26	11.8	0.91
75.0	7.2	2.00	10.3	1.74	12.5	1.21	13.4	0.90	75.0	7.3	2.00	10.5	1.73	12.6	1.20	13.5	0.89
70.0	9.5	2.00	12.4	1.61	14.3	1.17	15.0	0.89	70.0	9.7	2.00	12.6	1.61	14.4	1.15	15.0	0.88
66.0	11.2	2.00	13.9	1.53	15.6	1.13	16.1	0.88	66.0	11.4	2.00	14.1	1.52	15.7	1.12	16.2	0.88
63.0	12.5	2.00	15.1	1.47	16.6	1.12	16.8	0.88	63.0	12.7	1.95	15.3	1.47	16.7	1.11	16.8	0.88
60.0	13.7	1.90	16.1	1.43	17.5	1.11			60.0	13.9	1.85	16.3	1.42	17.5	1.10		
55.0	15.6	1.71	17.8	1.40	18.9	1.09			55.0	15.8	1.67	18.0	1.37	18.9	1.09		
50.0	17.4	1.58	19.3	1.35	20.1	1.08			50.0	17.6	1.53	19.5	1.27	20.1	1.08		
46.0	18.7	1.49	20.5	1.31	21.0	1.08			46.0	18.9	1.39	20.6	1.19	20.9	1.08		
40.0	20.6	1.39	21.9	1.28					40.0	20.7	1.24	22.0	1.10				
35.0	21.8	1.17	22.9	1.12					35.0	21.9	1.14	22.9	1.04				
30.0	22.9	0.94	23.7	0.93					30.0	23.0	1.06	23.7	1.00				
26.0	23.7	0.79	24.3	0.77					26.0	23.8	1.01	24.2	0.97				
20.0	24.6	0.64							20.0	24.7	0.96						
15.0	25.1	0.55							15.0	25.2	0.93						
6.0	25.5	0.49							6.0	25.4	0.90						

ブーム2 (%)	100								ブーム2 (%)	0							
ブーム3 (%)	100								ブーム3 (%)	0							
ブーム4 (%)	0								ブーム4 (%)	66							
ブーム5 (%)	0								ブーム5 (%)	66							
ブーム6 (%)	0								ブーム6 (%)	66							
MODE	A								MODE	B							
危険角度 [°]	5		25		45		62		[°]	5		25		45		62	
標準フック [ton]	4.5								[ton]	4.5							
フック質量 kg	70								kg	70							
巻掛本数 [本]	1								[本]	1							

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	6.3m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	5.6	2.00	9.4	1.90	11.6	1.25	12.8	0.91
80.0	9.0	2.00	12.5	1.78	14.5	1.20	15.4	0.90
75.0	13.1	2.00	16.0	1.60	17.8	1.14	18.4	0.88
71.0	16.0	2.00	18.7	1.44	20.3	1.11	20.6	0.87
66.0	19.5	1.66	21.8	1.25	23.2	1.07	23.3	0.86
63.0	21.4	1.47	23.6	1.15	24.8	1.01	24.4	0.86
60.0	23.2	1.14	25.3	1.02	26.3	0.94		
55.0	25.8	0.71	27.7	0.65	28.5	0.65		
50.0	28.3	0.38	30.0	0.36	30.5	0.36		

	ブーム2 (%)	100			
	ブーム3 (%)	100			
	ブーム4 (%)	100			
	ブーム5 (%)	100			
	ブーム6 (%)	100			
	MODE	A,B			
危険角度	[°]	49	49	49	62
標準フック	[ton]	4.5			
フック質量	kg	70			
巻掛本数	[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	5.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.7	2.00	6.2	1.90	8.9	1.34	10.2	0.95	84.0	2.9	2.00	6.4	1.90	9.0	1.33	10.3	0.94
80.0	4.7	2.00	8.1	1.89	10.5	1.28	11.6	0.92	80.0	4.9	2.00	8.3	1.87	10.7	1.26	11.8	0.91
75.0	7.2	2.00	10.3	1.74	12.5	1.21	13.4	0.90	75.0	7.3	2.00	10.5	1.73	12.6	1.20	13.5	0.89
70.0	9.5	2.00	12.4	1.61	14.3	1.17	15.0	0.89	70.0	9.7	2.00	12.6	1.61	14.4	1.15	15.0	0.88
66.0	11.2	2.00	13.9	1.53	15.6	1.13	16.1	0.88	66.0	11.4	2.00	14.1	1.52	15.7	1.12	16.2	0.88
63.0	12.5	2.00	15.1	1.47	16.6	1.12	16.8	0.88	63.0	12.7	1.95	15.3	1.47	16.7	1.11	16.8	0.88
60.0	13.7	1.90	16.1	1.43	17.5	1.11			60.0	13.9	1.85	16.3	1.42	17.5	1.10		
55.0	15.6	1.71	17.8	1.40	18.9	1.09			55.0	15.8	1.67	18.0	1.37	18.9	1.09		
50.0	17.4	1.47	19.3	1.28	20.1	1.08			50.0	17.6	1.53	19.5	1.27	20.1	1.08		
46.0	18.7	1.13	20.4	1.01	21.0	1.01			46.0	18.9	1.39	20.6	1.19	20.9	1.08		
40.0	20.4	0.75	21.9	0.69					40.0	20.7	1.24	22.0	1.10				
35.0	21.7	0.51	22.9	0.49					35.0	21.9	1.14	22.9	1.04				
31.0	22.7	0.35	23.6	0.35					31.0	22.8	1.08	23.6	1.01				
30.0	22.9	0.32							30.0	23.0	1.06	23.7	1.00				
									26.0	23.8	1.01	24.2	0.97				
									20.0	24.7	0.96						
									15.0	25.1	0.93						
									6.0	25.4	0.88						

ブーム2 (%)	100						ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100						ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0						ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0						ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0						ブーム6 (%)	66			
MODE	A						MODE	B			
危険角度 [°]	29	30	45	62			[°]	5	25	45	62
標準フック [ton]	4.5						[ton]	4.5			
フック質量 kg	70						kg	70			
巻掛本数 [本]	1						[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	5.2m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	5.6	2.00	9.4	1.90	11.6	1.25	12.8	0.91
80.0	9.0	2.00	12.5	1.78	14.5	1.20	15.4	0.90
75.0	13.1	2.00	16.0	1.60	17.8	1.14	18.4	0.88
71.0	16.0	2.00	18.7	1.44	20.3	1.11	20.6	0.87
66.0	19.1	1.29	21.8	1.04	23.2	0.99	23.3	0.86
63.0	20.8	0.91	23.3	0.77	24.6	0.73	24.4	0.72
61.0	22.0	0.70	24.3	0.60	25.6	0.57		

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	60 / 60 / 60 / 62
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	4.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	2.7	2.00	6.2	1.90	8.9	1.34	10.2	0.95	84.0	2.9	2.00	6.4	1.90	9.0	1.33	10.3	0.94
80.0	4.7	2.00	8.1	1.89	10.5	1.28	11.6	0.92	80.0	4.9	2.00	8.3	1.87	10.7	1.26	11.8	0.91
75.0	7.2	2.00	10.3	1.74	12.5	1.21	13.4	0.90	75.0	7.3	2.00	10.5	1.73	12.6	1.20	13.5	0.89
70.0	9.5	2.00	12.4	1.61	14.3	1.17	15.0	0.89	70.0	9.7	2.00	12.6	1.61	14.4	1.15	15.0	0.88
66.0	11.2	2.00	13.9	1.53	15.6	1.13	16.1	0.88	66.0	11.4	2.00	14.1	1.52	15.7	1.12	16.2	0.88
63.0	12.5	2.00	15.1	1.47	16.6	1.12	16.8	0.88	63.0	12.7	1.95	15.3	1.47	16.7	1.11	16.8	0.88
60.0	13.7	1.86	16.1	1.43	17.5	1.11			60.0	13.9	1.85	16.3	1.42	17.5	1.10		
55.0	15.6	1.22	17.8	1.00	18.8	0.95			55.0	15.8	1.67	18.0	1.37	18.9	1.09		
50.0	17.3	0.76	19.3	0.64	20.1	0.62			50.0	17.6	1.53	19.5	1.27	20.1	1.08		
46.0	18.6	0.48	20.3	0.42	20.9	0.42			46.0	18.9	1.34	20.6	1.19	20.9	1.08		
45.0	18.9	0.42	20.6	0.37					45.0	19.2	1.29	20.8	1.16				
43.0	19.5	0.31							43.0	19.8	1.18	21.2	1.08				
									40.0	20.6	1.04	21.9	0.97				
									35.0	21.9	0.85	22.9	0.82				
									30.0	23.0	0.70	23.7	0.69				
									26.0	23.7	0.60	24.2	0.60				
									20.0	24.6	0.50						
									15.0	25.2	0.44						
									6.0	25.4	0.41						

ブーム2 (%)	100				ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100				ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0				ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0				ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0				ブーム6 (%)	66			
MODE	A				MODE	B			
危険角度 [°]	42	44	45	62	[°]	5	25	45	62
標準フック [ton]	4.5				[ton]	4.5			
フック質量 kg	70				kg	70			
巻掛本数 [本]	1				[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	10.25m	4.2m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	5.6	2.00	9.4	1.90	11.6	1.25	12.8	0.91
80.0	9.0	2.00	12.5	1.78	14.5	1.20	15.4	0.90
75.0	13.1	2.00	16.0	1.60	17.8	1.14	18.4	0.88
71.0	15.7	1.40	18.5	1.13	20.3	0.99	20.6	0.87
69.0	16.9	1.09	19.6	0.87	21.2	0.79	21.7	0.79
68.0	17.5	0.95						

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	67 / 68 / 68 / 68
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	6.8m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	3.5	1.35	8.3	0.93	11.8	0.55	13.7	0.43	84.0	3.7	1.35	8.5	0.91	12.0	0.53	13.8	0.43
80.0	5.9	1.35	10.4	0.86	13.6	0.52	15.2	0.42	80.0	6.1	1.35	10.5	0.83	13.8	0.51	15.3	0.42
75.0	8.6	1.35	12.8	0.77	15.8	0.49	17.0	0.41	75.0	8.9	1.33	13.0	0.75	15.9	0.49	17.1	0.41
70.0	11.2	1.20	15.1	0.70	17.7	0.47	18.7	0.41	70.0	11.5	1.18	15.3	0.69	17.8	0.47	18.7	0.41
66.0	13.2	1.01	16.9	0.66	19.1	0.46	19.8	0.41	66.0	13.4	1.00	17.0	0.65	19.2	0.46	19.8	0.41
63.0	14.7	0.92	18.1	0.63	20.1	0.45	20.6	0.41	63.0	14.8	0.92	18.2	0.62	20.2	0.45	20.6	0.41
60.0	16.0	0.87	19.3	0.61	21.1	0.45			60.0	16.1	0.87	19.4	0.60	21.2	0.45		
55.0	18.2	0.81	21.1	0.58	22.5	0.45			55.0	18.3	0.81	21.2	0.57	22.6	0.44		
50.0	20.3	0.77	22.8	0.56	23.8	0.44			50.0	20.3	0.77	22.9	0.56	23.7	0.44		
46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.7	0.42			46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.6	0.42		
40.0	23.7	0.70	25.6	0.53					40.0	23.7	0.70	25.5	0.53				
35.0	25.2	0.66	26.6	0.53					35.0	25.2	0.66	26.6	0.53				
30.0	26.5	0.63	27.4	0.53					30.0	26.4	0.63	27.4	0.53				
26.0	27.3	0.61	27.9	0.53					26.0	27.3	0.61	27.9	0.53				
20.0	28.3	0.58							20.0	28.3	0.58						
15.0	28.9	0.57							15.0	28.8	0.57						
6.0	29.2	0.55							6.0	29.2	0.55						

ブーム2 (%)	100				ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100				ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0				ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0				ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0				ブーム6 (%)	66			
MODE	A				MODE	B			
危険角度 [°]	5	25	45	62	[°]	5	25	45	62
標準フック [ton]	4.5				[ton]	4.5			
フック質量 kg	70				kg	70			
巻掛本数 [本]	1				[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	6.8m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	6.4	1.35	11.1	0.85	14.4	0.50	16.1	0.40
80.0	10.1	1.35	14.4	0.76	17.4	0.48	18.8	0.40
76.0	13.5	1.35	17.5	0.69	20.3	0.46	21.3	0.39
72.0	16.9	1.18	20.5	0.65	22.8	0.45	23.6	0.39
70.0	18.5	1.07	21.9	0.63	24.1	0.44	24.7	0.39
66.0	21.4	0.92	24.6	0.59	26.5	0.43	26.9	0.39
64.0	22.8	0.88	25.9	0.58	27.7	0.43	27.9	0.39
60.0	25.6	0.82	28.4	0.55	29.8	0.43		
55.0	29.3	0.71	31.3	0.53	32.2	0.43		
50.0	31.6	0.45	33.7	0.43	34.3	0.43		
47.0	32.9	0.32	34.9	0.31	35.5	0.31		

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	46 / 46 / 46 / 63
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	6.3m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	3.5	1.35	8.3	0.93	11.8	0.55	13.7	0.43	84.0	3.7	1.35	8.5	0.91	12.0	0.53	13.8	0.43
80.0	5.9	1.35	10.4	0.86	13.6	0.52	15.2	0.42	80.0	6.1	1.35	10.5	0.83	13.8	0.51	15.3	0.42
75.0	8.6	1.35	12.8	0.77	15.8	0.49	17.0	0.41	75.0	8.9	1.33	13.0	0.75	15.9	0.49	17.1	0.41
70.0	11.2	1.20	15.1	0.70	17.7	0.47	18.7	0.41	70.0	11.5	1.18	15.3	0.69	17.8	0.47	18.7	0.41
66.0	13.2	1.01	16.9	0.66	19.1	0.46	19.8	0.41	66.0	13.4	1.00	17.0	0.65	19.2	0.46	19.8	0.41
63.0	14.7	0.92	18.1	0.63	20.1	0.45	20.6	0.41	63.0	14.8	0.92	18.2	0.62	20.2	0.45	20.6	0.41
60.0	16.0	0.87	19.3	0.61	21.1	0.45			60.0	16.1	0.87	19.4	0.60	21.2	0.45		
55.0	18.2	0.81	21.1	0.58	22.5	0.45			55.0	18.3	0.81	21.2	0.57	22.6	0.44		
50.0	20.3	0.77	22.8	0.56	23.8	0.44			50.0	20.3	0.77	22.9	0.56	23.7	0.44		
46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.7	0.42			46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.6	0.42		
40.0	23.7	0.70	25.6	0.53					40.0	23.7	0.70	25.5	0.53				
35.0	25.2	0.66	26.6	0.53					35.0	25.2	0.66	26.6	0.53				
30.0	26.5	0.63	27.4	0.53					30.0	26.4	0.63	27.4	0.53				
26.0	27.3	0.61	27.9	0.53					26.0	27.3	0.61	27.9	0.53				
20.0	28.3	0.49							20.0	28.3	0.58						
15.0	28.9	0.42							15.0	28.8	0.57						
6.0	29.2	0.38							6.0	29.2	0.55						

ブーム2 (%)	100							ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100							ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0							ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0							ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0							ブーム6 (%)	66			
MODE	A							MODE	B			
危険角度 [°]	5		25		45		62	[°]	5		25		45		62
標準フック [ton]	4.5							[ton]	4.5						
フック質量 kg	70							kg	70						
巻掛本数 [本]	1							[本]	1						

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	6.3m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	6.4	1.35	11.1	0.85	14.4	0.50	16.1	0.40
80.0	10.1	1.35	14.4	0.76	17.4	0.48	18.8	0.40
76.0	13.5	1.35	17.5	0.69	20.3	0.46	21.3	0.39
72.0	16.9	1.18	20.5	0.65	22.8	0.45	23.6	0.39
70.0	18.5	1.07	21.9	0.63	24.1	0.44	24.7	0.39
66.0	21.4	0.92	24.6	0.59	26.5	0.43	26.9	0.39
64.0	22.8	0.88	25.9	0.58	27.7	0.43	27.9	0.39
60.0	25.6	0.82	28.4	0.55	29.8	0.43		
55.0	28.6	0.57	31.3	0.51	32.2	0.43		
52.0	30.1	0.40	32.6	0.36	33.5	0.36		
51.0	30.7	0.34						

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	50 / 51 / 51 / 63
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	5.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	3.5	1.35	8.3	0.93	11.8	0.55	13.7	0.43	84.0	3.7	1.35	8.5	0.91	12.0	0.53	13.8	0.43
80.0	5.9	1.35	10.4	0.86	13.6	0.52	15.2	0.42	80.0	6.1	1.35	10.5	0.83	13.8	0.51	15.3	0.42
75.0	8.6	1.35	12.8	0.77	15.8	0.49	17.0	0.41	75.0	8.9	1.33	13.0	0.75	15.9	0.49	17.1	0.41
70.0	11.2	1.20	15.1	0.70	17.7	0.47	18.7	0.41	70.0	11.5	1.18	15.3	0.69	17.8	0.47	18.7	0.41
66.0	13.2	1.01	16.9	0.66	19.1	0.46	19.8	0.41	66.0	13.4	1.00	17.0	0.65	19.2	0.46	19.8	0.41
63.0	14.7	0.92	18.1	0.63	20.1	0.45	20.6	0.41	63.0	14.8	0.92	18.2	0.62	20.2	0.45	20.6	0.41
60.0	16.0	0.87	19.3	0.61	21.1	0.45			60.0	16.1	0.87	19.4	0.60	21.2	0.45		
55.0	18.2	0.81	21.1	0.58	22.5	0.45			55.0	18.3	0.81	21.2	0.57	22.6	0.44		
50.0	20.3	0.77	22.8	0.56	23.8	0.44			50.0	20.3	0.77	22.9	0.56	23.7	0.44		
46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.7	0.42			46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.6	0.42		
40.0	23.7	0.57	25.5	0.53					40.0	23.7	0.70	25.5	0.53				
34.0	25.4	0.34	26.8	0.34					35.0	25.2	0.66	26.6	0.53				
33.0	25.6	0.31							34.0	25.5	0.65	26.8	0.53				
									33.0	25.7	0.64	26.9	0.53				
									30.0	26.4	0.63	27.4	0.53				
									26.0	27.3	0.61	27.9	0.53				
									20.0	28.3	0.58						
									15.0	28.8	0.57						
									6.0	29.2	0.55						

ブーム2 (%)	100				ブーム2 (%)	0			
ブーム3 (%)	100				ブーム3 (%)	0			
ブーム4 (%)	0				ブーム4 (%)	66			
ブーム5 (%)	0				ブーム5 (%)	66			
ブーム6 (%)	0				ブーム6 (%)	66			
MODE	A				MODE	B			
危険角度 [°]	32	33	45	62	[°]	5	25	45	62
標準フック [ton]	4.5				[ton]	4.5			
フック質量 kg	70				kg	70			
巻掛本数 [本]	1				[本]	1			

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	5.2m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	6.4	1.35	11.1	0.85	14.4	0.50	16.1	0.40
80.0	10.1	1.35	14.4	0.76	17.4	0.48	18.8	0.40
76.0	13.5	1.35	17.5	0.69	20.3	0.46	21.3	0.39
72.0	16.9	1.18	20.5	0.65	22.8	0.45	23.6	0.39
70.0	18.5	1.07	21.9	0.63	24.1	0.44	24.7	0.39
66.0	21.4	0.92	24.6	0.59	26.5	0.43	26.9	0.39
64.0	22.8	0.80	25.9	0.58	27.7	0.43	27.9	0.39
62.0	24.3	0.58	27.1	0.52	28.7	0.43		
61.0	24.4	0.56						

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	60 / 61 / 61 / 63
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	4.2m	

[m]	17.5								17.5								
[°]	5		25		45		60		[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	3.5	1.35	8.3	0.93	11.8	0.55	13.7	0.43	84.0	3.7	1.35	8.5	0.91	12.0	0.53	13.8	0.43
80.0	5.9	1.35	10.4	0.86	13.6	0.52	15.2	0.42	80.0	6.1	1.35	10.5	0.83	13.8	0.51	15.3	0.42
75.0	8.6	1.35	12.8	0.77	15.8	0.49	17.0	0.41	75.0	8.9	1.33	13.0	0.75	15.9	0.49	17.1	0.41
70.0	11.2	1.20	15.1	0.70	17.7	0.47	18.7	0.41	70.0	11.5	1.18	15.3	0.69	17.8	0.47	18.7	0.41
66.0	13.2	1.01	16.9	0.66	19.1	0.46	19.8	0.41	66.0	13.4	1.00	17.0	0.65	19.2	0.46	19.8	0.41
63.0	14.7	0.92	18.1	0.63	20.1	0.45	20.6	0.41	63.0	14.8	0.92	18.2	0.62	20.2	0.45	20.6	0.41
60.0	16.0	0.87	19.3	0.61	21.1	0.45			60.0	16.1	0.87	19.4	0.60	21.2	0.45		
55.0	18.2	0.81	21.1	0.58	22.5	0.45			55.0	18.3	0.81	21.2	0.57	22.6	0.44		
50.0	20.2	0.56	22.8	0.47	23.8	0.44			50.0	20.3	0.77	22.9	0.56	23.7	0.44		
47.0	21.2	0.39	23.6	0.34	24.5	0.34			47.0	21.4	0.75	23.7	0.55	24.4	0.43		
46.0	21.6	0.34							46.0	21.7	0.74	24.0	0.55	24.6	0.42		
									40.0	23.7	0.70	25.5	0.53				
									35.0	25.2	0.66	26.6	0.53				
									30.0	26.4	0.55	27.4	0.53				
									26.0	27.3	0.47	27.9	0.47				
									20.0	28.3	0.39						
									15.0	28.8	0.35						
									6.0	29.2	0.32						

	ブーム2 (%)	100							ブーム2 (%)	0							
	ブーム3 (%)	100							ブーム3 (%)	0							
	ブーム4 (%)	0							ブーム4 (%)	66							
	ブーム5 (%)	0							ブーム5 (%)	66							
	ブーム6 (%)	0							ブーム6 (%)	66							
	MODE	A							MODE	B							
危険角度	[°]	45		46		46		62	[°]	5		25		45		62	
標準フック	[ton]	4.5							[ton]	4.5							
フック質量	kg	70							kg	70							
巻掛本数	[本]	1							[本]	1							

KATO MR-350RfII ブーム+ジブ定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
	14.0m	4.2m	

[m]	32.5							
[°]	5		25		45		60	
[°]	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)	(m)	(ton)
84.0	6.4	1.35	11.1	0.85	14.4	0.50	16.1	0.40
80.0	10.1	1.35	14.4	0.76	17.4	0.48	18.8	0.40
76.0	13.5	1.35	17.5	0.69	20.3	0.46	21.3	0.39
72.0	16.9	1.18	20.5	0.65	22.8	0.45	23.6	0.39
70.0	18.5	0.97	21.9	0.63	24.1	0.44	24.7	0.39

	ブーム2 (%)	100
	ブーム3 (%)	100
	ブーム4 (%)	100
	ブーム5 (%)	100
	ブーム6 (%)	100
	MODE	A,B
危険角度	[°]	69 69 69 69
標準フック	[ton]	4.5
フック質量	kg	70
巻掛本数	[本]	1

ブーム【定置つり】定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲

[m]		7.5		12.5				17.5				22.5			
作業範囲															
[m]	2.6	13.00	8.20	12.00	6.50	12.00	6.50	8.00	6.50	8.00	6.50				
	3.0	13.00	8.20	12.00	6.50	12.00	6.50	8.00	6.50	8.00	6.50	6.50	5.00	6.50	5.00
	3.5	11.50	5.40	11.00	5.20	11.00	5.20	8.00	5.20	8.00	5.20	6.50	5.00	6.50	5.00
	4.0	10.00	4.20	9.60	4.00	9.60	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	6.50	5.00	6.50	5.00
	4.5	8.50	3.20	8.10	3.20	8.10	3.20	7.70	3.10	7.70	3.10	6.50	3.80	6.50	3.80
	5.0	7.00	2.30	6.80	2.50	6.80	2.50	6.80	2.40	6.80	2.40	6.50	2.90	6.50	2.90
	5.5			5.70	1.90	5.70	1.90	5.80	1.80	5.80	1.80	5.75	2.25	5.75	2.25
	6.0			4.60	1.30	4.60	1.30	4.80	1.20	4.80	1.20	4.85	1.75	4.85	1.75
	6.5			3.65	0.80	3.65	0.80	3.95	0.75	3.95	0.75	4.15	1.30	4.15	1.30
	7.0			2.95	0.50	2.95	0.50	3.10	0.50	3.10	0.50	3.60	0.95	3.60	0.95
	8.0			2.05		2.05		1.80		1.80		2.65	0.50	2.65	0.50
	9.0			1.40		1.40		1.10		1.10		1.80		1.80	
	10.0			0.80		0.80		0.70		0.70		1.20		1.20	
	11.0							0.50		0.50		0.80		0.80	
	12.0											0.60		0.60	
	ブーム2（%）	0		50		0		100		0		100		0	
	ブーム3（%）	0		50		0		100		0		100		0	
	ブーム4（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	ブーム5（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	ブーム6（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	MODE	A,B		A		B		A		B		A		B	
危険角度	[°]	-	-	-	44	-	44	42	59	42	59	51	63	51	63
標準フック	[ton]	22													
フック質量	[kg]	225													
巻掛本数	[本]	4													

（単位：ton）

KATO 06A-74505A00

ブーム【走行つり】定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		2km/h未満	

[m]		7.5		12.5				17.5				22.5			
作業範囲															
[m]	2.6	9.50	6.00	9.50	5.50	9.50	5.50	7.00	5.50	7.00	5.50				
	3.0	9.50	6.00	9.50	5.50	9.50	5.50	7.00	5.50	7.00	5.50	6.00	4.50	6.00	4.50
	3.5	8.50	4.50	8.60	4.40	8.60	4.40	7.00	4.40	7.00	4.40	6.00	4.50	6.00	4.50
	4.0	7.50	3.55	7.50	3.55	7.50	3.55	7.00	3.55	7.00	3.55	6.00	3.90	6.00	3.90
	4.5	6.60	2.85	6.60	2.85	6.60	2.85	6.40	2.85	6.40	2.85	6.00	3.40	6.00	3.40
	5.0	5.80	2.30	5.80	2.25	5.80	2.25	5.80	2.25	5.80	2.25	5.60	2.90	5.60	2.90
	5.5			5.00	1.75	5.00	1.75	5.20	1.75	5.20	1.75	5.20	2.25	5.20	2.25
	6.0			4.20	1.30	4.20	1.30	4.60	1.20	4.60	1.20	4.70	1.75	4.70	1.75
	6.5			3.55	0.80	3.55	0.80	3.90	0.75	3.90	0.75	4.15	1.30	4.15	1.30
	7.0			2.80		2.80		3.10		3.10		3.60	0.95	3.60	0.95
	8.0			1.95		1.95		1.80		1.80		2.65		2.65	
	9.0			1.40		1.40		1.10		1.10		1.80		1.80	
	10.0			0.80		0.80		0.70		0.70		1.20		1.20	
	11.0							0.50		0.50		0.80		0.80	
	12.0											0.60		0.60	
	ブーム2（%）	0		50		0		100		0		100		0	
	ブーム3（%）	0		50		0		100		0		100		0	
	ブーム4（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	ブーム5（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	ブーム6（%）	0		0		33		0		66		33		100	
	MODE	A,B		A		B		A		B		A		B	
危険角度	[°]	-	-	-	48	-	48	42	61	42	61	51	66	51	66
標準フック	[ton]	22													
フック質量	[kg]	225													
巻掛本数	[本]	4													

（単位：ton）

KATO 06A-74506A00